

Potence à fermer les boîtes à pression et poser les verres

Référence: A0044685

Description

Potence à volant à fermer les boîtes à pression ROBUR, utilisable également pour poser les verres minéraux fabrication Française.

Comprenant :

- La potence 790 g Ø 81 / Ø 60 H 120 mm mini, passage maxi sans tasseau H 40 mm Ø 52 mm couleur rouge, un joint torique monte.
- 1 tasseau Ø 35 réversible Ø 35 - Ø 31 mm polyéthylène,
- 1 tasseau Ø 29 réversible Ø 29 - Ø 25 mm polyéthylène,
- 1 tasseau Ø 23 réversible Ø 23 - Ø 19 mm polyéthylène,
- 1 tasseau de forme, longueur 45, dimension mini 16 mm polyéthylène,
- 1 joint torique de rechange.

En option :

- 1 tasseau aluminium forme tasseau Z, 5 g
- 1 tasseau PE Ø 45 mm pour grandes montres.

La presse est livrée avec 4 tasseaux, une notice et un joint torique de rechange, peinture rouge par thermo laquage.

2 alésages Ø 5 mm sur le socle pour fixer la presse sur l'établi.

Avantages

La vis en acier est placée dans la partie supérieure de la potence en laiton massif, une conception étudiée par des mécaniciens.

Le volant à 5 bossages correspond exactement à la dimension de la main.



Origine: France 

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Les tasseaux sont positionnés sur l'axe grâce à un joint torique, le tasseau du bas se pose directement sur un plot acier Ø 7 mm sans être vissé, le tasseau du haut avec un alésage identique se fixe grâce à un joint torique qui assure sa tenue.

Conseil Malins

La pose rapide des tasseaux sans avoir besoin de les visser sur la base et sur l'axe mobile est un avantage et gain de temps intéressant.

Fermeture de boîte à pression :

- Les 3 tasseaux ronds, réversibles, de cette potence se posent indifféremment en haut ou en bas. Le tasseau plat de forme, TASPEZ doit se mettre en position basse exclusivement. Choisir la forme et la dimension de tasseau la mieux appropriée en fonction de la taille de la boîte de montre. La montre sera présentée à l'envers, le verre vers le bas, placée en appui sur la partie inférieure soit sur un tasseau rond, si le verre dépasse de la boîte et doit être protégé, soit sur le tasseau plat si le verre de montre ne dépasse pas. Choisir un autre tasseau (à placer en haut) dont le diamètre extérieur doit correspondre au mieux au diamètre du fond de boîte. Bien positionner le fond de boîte sur la montre à fermer, celle-ci bien en appui sur le tasseau inférieur. Faire descendre le tasseau supérieur sur le fond jusqu'au contact. Vérifier la parfaite mise en place et effectuer la fermeture complète (un "clip" se fait généralement entendre).

Pose de verres minéraux :

- L'appareil peut être utilisé pour poser certains verres plats ou légèrement bombés. Dans ce cas, poser la montre à l'endroit en appui sur le tasseau inférieur, positionner le verre sur l'ouverture de la boîte, faire descendre le tasseau supérieur choisi en fonction de la dimension du verre jusqu'à descente complète de celui-ci dans le cran de la boîte.

Attention : un tour de volant représente 1.5 mm de descente. Ne pas forcer pour ne pas déformer la boîte ou le fond.

Accessoirement les tasseaux peuvent servir à poser les lunettes tournantes sur les boîtes de montres.

Livré avec notice, vendu à la pièce, par 10, 50 ou 100.

Caractéristiques techniques

Poids (g)	700	-	-
-----------	-----	---	---

Prix HT

1 et + : 53, 60€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

