Kit 3 sorties pour compresseurs

Référence: A0038455

JUN-AIR

Origine: France

Description

Kit 3 sorties avec 2 raccords HP (Haute Pression) et 1 raccord BP (Basse Pression).
Le kit 3 sorties est monté directement par nos soins sur le compresseur.
Ce kit est livré séparément pour équiper un compresseur à piston lubrifié 1 sortie pour lui permettre 3 sorties.

Le kit comprend :

- 2 Y.
- Un filtre régulateur.
- Trois raccords « Push Pull » à branchement rapide des tuyaux.
- Trois bouchons.
- Un filtre régulateur avec manomètre basse pression (maxi 8 bar à monter habituellement en 3 bar pour soufflette d'horloger).

Montage :

1- 1er Y – Branché sur la sortie du compresseur après le filtre régulateur haute pression (jusqu'à 15 bar) :

- 1ère branche du Y avec filtre régulateur submicronique (0,01 µm), manomètre, raccord rapide Push Pull, sortie Ø 6 mm et bouchon. Ce sera la sortie basse pression (8 bar maxi) réglage habituel à 3 bar pour soufflette par exemple.
- 2nde branche avec le second Y.

2- 2nd Y – 1ère sortie en Ø 8 mm (15 bar maxi) avec raccord Push Pull et bouchon. - 2nde sortie en Ø 6 mm (15 bar maxi) avec raccord Push Pull et bouchon.

Exemple :

- Sortie tarée à 11 bar pour PROOFMASTER (WITSCHI).
- Sortie avec limitateur de pression 3 bar / 10 bar pour soufflette crayon, pour travaux fins sur montres.
- Sortie avec limitateur de pression 3 bar / 10 bar pour soufflette gachette, pour gros travaux, séchage bracelets métalliques, après passage aux ultrasons, pendulerie.

Prix HT

1 et + : 449, 00€