

Ponceuse linéaire PROXXON MICROMOT PS13-12-18 V

Référence: A0040853

Description

Ponceuses PROXXON MICROMOT PS13 super fine à mouvement linéaire et non rotatif.

Moteur spécial DC durable.

Boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre.

La ponceuse est livrée avec 4 patins de ponçage droits et 4 patins inclinés de formes différentes, 3 feuilles de papier abrasif (grain 180 - 240 et 400) avec pré-découpage des formes (5 x 4 formes par feuilles).

Données techniques :

- Tension d'entrée 8-12 V ;
- Fréquence d'oscillation 8 000 tr/min, amplitude d'oscillation 2.50 mm ;
- 18 V, longueur 160 mm, poids 130 g.

Avantages

L'idéal pour le travail de surfaces dans des cavités, des rainures, des compartiments et des recoins. Mouvement linéaire de 2.5 mm.

Conseil Malins

Une alimentation d'une puissance minimale de 1 A est nécessaire. Nous recommandons nos transformateurs MICROMOT NG2/S réf A0040670, NG2/E réf A0008031 ou NGS/E réf A0040671.



Origine: Allemagne 

Caractéristiques techniques

Poids (g)	130	-	-
Longueur (mm)	160	-	-
Particularités	Livré avec 8 patins - 3 feuilles abrasives	-	-
Alimentation	DC - 12-18 V continu	-	-

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Vitesse max. (tr/min)

8 000 tr/min

-

-

Prix HT

1 et + : 24,96€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

