Tour Schaublin de haute précision 102Mi

Référence: A0041275

Description

SCHAUBLIN - Tours conventionnels de Haute Précision 102MI

Le tour SCHAUBLIN 102 est un produit éprouvé dont les qualités et les applications sont reconnues mondialement. Ce tour est équipé d'un moteur intégré
(Mi) qui permet de tourner jusqu'à 6000 t/min. Le Mi réduit les vibrations grâce à un entraînement direct de la broche. Pince W20.
Dans la continuité de cette tradition les performances ont été améliorées et l'utilisation des tours 102 a été simplifié :

- Ajustage sans étage de la vitesse broche
- Présélection des vitesses de la broche
- Couple élevé à basse vitesse
- Affichage digital de la vitesse
- Commande pour fonctions auxiliaires
- Configuration des fonctions des pédales par menu

Avec un dispositif de commande CF pour appareil à fraiser ou à meuler comprenant :

- renvoi-tendeur de rectifi age avec poulies
- dispositif de commande du rectifi age, avec moteur 0,44 kW
- variation des vitesses par convertisseur de fréquence
- courroie Ø 6 x 2 500 mm

SPÉCIFICATIONS :

- Diamètre maximum admis au-dessus du banc : 200 mm
- Distance maximum entre pointes : 470 mm
- Broche principale, Puissance en continu (établi/socle) : 1.5 kW / 2 kW
- Vitesse de broche, sans étage : 100 - 6'000 min-1
- Passage de barre max. en pince W20/W25 : 14.5 mm / 19 mm
- Déplacement manuel du chariot sur le banc : 442 mm
- Course maximale, axe X / axe Z : 100 mm / 90 mm

Prix HT

1 et + : 35 686, 00€