

Huile de synthèse SYNT-HP-1300 9104 - 2 ml

Référence: A0016230

Description

Huile de synthèse SYNT-HP-1300 **9104 MOEBIUS** dite HP1300.

Dans la gamme des huiles pour haute pression 100% synthétique, l'huile HP1300 est la plus visqueuse et la dernière série. Outre leurs propriétés de résistance à la pression ces huiles HP sont extrêmement stables et possèdent un bon pouvoir lubrifiant ainsi qu'une excellente tenue en place. Le coefficient de frottement est très peu sensible aux conditions humides et convient à tous les types de matériaux.

Informations (valeurs indicatives) :

- Aspect : rouge. Viscosité à 0°C : 5 900 cSt (centistokes). Viscosité à 20°C : 1 250 cSt. Viscosité à 40°C : 380 cSt.
- Point de figeage : -30 °C. Densité à 20°C : 0,925 g/ml. Indice de réfraction à 20°C : 1,477. Acidité : 2,0 mg KOH/g.
- Compatibilité : métaux et polymères.
- Application : haute pression.
- Durée de conservation : 6 ans.
- Plage de température : -25 °C à +100 °C.
- Double emballage métal/verre

Contenance 2 ml.

Caractéristiques techniques



Origine: Suisse 

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Poids (g)	40	-	-
Type	SYNT-HP-1300	-	-
Dimensions (mm)	40 x 60 (ØxH)	-	-
Viscosité (Stokes)	12,50	-	-
Contenance (ml)	2	-	-

Prix HT

1 et + : 31,00€

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

www.schwartzmann.com
Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

