Produit ELMA SUPROL PRO rinçage - 2,5 litres

Référence: A0016301

Origine: Allemagne

Description

Solution de rinçage **ELMA SUPROL PRO** sans eau, prête à l'emploi.
2,5 Litres.
Pour horlogerie, pendulerie et mécanique.
Solution non aqueuse pour le rinçage de mouvements de montres démontés et non démontés dans les machines de nettoyage avec ou sans ultrasons. La solution de nettoyage précédente est rincée sans qu'il reste de résidus. Les restes de **SUPROL PRO** s'évaporent rapidement. Les lubrifiants qui suivent sont admis uniformément.
Elimine les traces du produit de nettoyage et salissures absorbées.
Excellente fluidité permettant un séchage rapide.
SUPROL PRO est aussi bien une solution de rinçage après nettoyage non aqueux (avec par exemple WF PRO) qu'élimination d'eau avant séchage dans le processus de nettoyage aqueux des pièces métalliques de précision. Ne contient pas de benzène, il est désaromatisé.

Caractéristiques physico-chimique :

- Densité : 0,74 – 0,77 g/ml. - Point d'éclair : 23 – 28°C.
- Le produits ne se mélange pas avec l'eau et reste en surface, non aqueux.
- Mélange de solvants sans halogènes (comme chlore et fluor).

Avantages

La solution de rinçage anhydre SUPROL PRO – Waterless Rinsing est utilisée pour rincer les pièces de précision telles que les rouages de montres montés ou démontés après leur nettoyage.
Elle permet d'éliminer les résidus de solutions de nettoyage telles que le WF PRO, s'évapore rapidement, sans laisser de résidus et permet une application équitable de lubrifiants.
L'ELMA SUPROL PRO sert également à éliminer l'eau avant séchage de la solution aqueuse de nettoyage des pièces de précision métalliques.

Conseil Malins

La solution de rinçage anhydre SUPROL PRO – Waterless Rinsing est utilisée pour rincer les pièces de précision telles que les rouages de montres montés ou démontés après leur nettoyage.
Elle permet d'éliminer les résidus de solutions de nettoyage telles que le WF PRO, s'évapore rapidement, sans laisser de résidus et permet une application équitable de lubrifiants.
L'ELMA SUPROL PRO sert également à éliminer l'eau avant séchage de la solution aqueuse de nettoyage des

pièces de précision métalliques.

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	2,15	-	-
Dimensions (mm)	150 x 120 H 190 (LxlxH)	-	-
Utilisation	Solution de rinçage sans eau pour mouvements de montres	-	-
Matière	Liquide de rinçage non aqueux	-	-
Contenance (L)	2,5	-	-

Prix HT

1 et + : 34, 00€