

Contrôleur d'étanchéité SIGMA SM8850/20 bar

Référence: A0038476

Description

Contrôleur d'étanchéité SIGMA SM8850/20 (20 bar) haute pression jusqu'à 20 bar (200 mètres).

Plaque de base en alliage d'aluminium anodisé, capacité 1 montre.

Verrouillage latéral en alliage d'acier plaqué chrome noir mat.

Système de verrouillage latéral supplémentaire.

Prise de contrôle pour Booster à haute pression intégrée. Poids : 7,4 kg.

Booster :

Livré avec Booster SM970512-2.75x à 2 étages haute pression two ways.

Fonctionne soit avec réseau de pression principale ou compresseur contrôlé par machine.

Equippé avec un manomètre de pression d'entrée (type glycérine).

Version autonome et à haute pression d'entrée également équipées d'un manomètre de pression de sortie (type glycérine).

Pression d'entrée au moins 8,5 bar pour opérer jusqu'à 20 bar.



SIGMA ELECTRONIC SA
swiss precision instruments

Origine: Suisse 

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	7,4	-	-
Pression (bar)	0 à 20 bar	-	-
Dimensions (mm)	210 x 310 x 220	-	-
Particularités	Livré avec booster SM970512-2,75x	-	-

Prix HT

1 et + : 10 900,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com