

Perceuse fraiseuse de précision PROXXON MICROMOT 60/EF

Référence: A0040852



Description

Appareil MICROMOT 60/EF à mandrin serrage rapide Ø 0.3 à 3.2 mm.

Vitesse de rotation 5 000 à 20 000 tr/min.

Réglage électronique du régime de rotation à effet feed-back
(puissance de transmission élevée en bas régime).

Moteur spécial DC équilibré puissant silencieux et durable.

Puissance 40 watts. Courant continu 12-18 V.

Très pratique lors de travaux avec des queues de diamètres différents, avantageux avec des forêts américains HSS de différents diamètres selon norme DIN 338.

Étroit, maniable, léger.

Cet appareil s'utilise aussi en combinaison avec les pinces de serrage MICROMOT en acier. Il est recommandé lors de travaux de fraisage et d'affinage à pression latérale considérable et assure que les queues ne se détachent pas après un usage prolongé.

De part la construction, le travail à régime élevé et sans à-coups est meilleur avec des pinces de serrage qu'avec un mandrin de serrage rapide.

Avantages

Très pratique lors de travaux avec des queues de diamètres différents, avantageux avec des forêts américains HSS de différents diamètres selon norme DIN 338. . Étroit, maniable, léger.

Conseil Malins

De part la construction, le travail à régime élevé et sans à-coups est meilleur avec des pinces de serrage qu'avec un mandrin de serrage rapide.

Caractéristiques techniques

Poids (g)	230	-	-
Dimensions (mm)	220 x 33	-	-

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

Vitesse max. (tr/min)

5 000 à 20 000 tr/min

-

-

Prix HT

1 et + : 32,92€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

