

## Ponceuse à disque PROXXON MICROMOT TG125/E 230 V horizontale ou verticale

Référence: A0039474

### Description

Ponceuse PROXXON MICROMOT à disque TG 125/E plateau de ponçage Ø 125 mm comprenant :

Un entraînement puissant et rotation sans vibration par un moteur à courant continu équilibré.

Boîtier en polyamide renforcé de fibre de verre.

Table en aluminium, orientable vers le bas à 50°, vers le haut à 10°.

Avec butée angulaire et table de ponçage en aluminium moulé sous pression.

Les disques de ponçage autocollants peuvent être enlevés sans effort après l'utilisation.

Pour fixation horizontale (avec table). Peut également être montée verticalement de manière rapide et sûre.

Canal d'aspiration avec raccord pour positionner d'un aspirateur de façon à travailler sans poussières.

Avec exemplaires de disques de ponçage gains 80 - 150 et 240.

Deux films silicone carrés supplémentaires permettent le stockage et une possible réutilisation des disques utilisés.

Données techniques :

- Moteur DC sans vibration.
- 230 V, 140 W, 50/60 Hz.
- Vitesse de ponçage réglable d'environ 250 - 800 m/min (soit 1 150 - 3 600 tr/min).
- Plateau de ponçage Ø 125 mm. Table aluminium 98 x 140 mm. Hauteur de ponçage 62.5 mm. Taille 300 x 140 x 160 mm.
- Poids environ 3 kg.

### Avantages

Pour tous types de bois , acier, métaux non ferreux, métaux précieux et plastique (également Plexiglas et fibre de verre).

Un appareil de précision pour des travaux de ponçage, de polissage de haute précision et les petits travaux de



Origine: Allemagne 

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

correction.

Vitesse de ponçage réglable de 250 à 800 m/min (1 150 - 3 600 tr/min).

Fixation rapide et sûre avec l'étau correspondant horizontal (avec table), mais aussi vertical (pour l'affûtage d'outils).

Plateau de ponçage (125 mm).

### Conseil Malins

Utiliser de préférence un aspirateur d'atelier avec commande de communication intégrée (l'aspirateur marche pendant le ponçage et poursuit 5 secondes ensuite).

Permet de poncer de 250 à 800 m/min.

Les disques abrasifs Ø 125 mm sont décrits dans les pages suivantes.

## Caractéristiques techniques

Poids (kg)	3	-	-
Dimensions (mm)	300 x 140 x 160	-	-
Particularités	Livré avec 6 disques ponçage	-	-
Alimentation	203 V / 50-60 Hz / 140 W	-	-
Vitesse max. (tr/min)	1 150 - 3 600 tr/min	-	-

## Prix HT

1 et + : 172,72€

[www.schwartzmann.com](http://www.schwartzmann.com)

**Morteau** ☎ +33 (0)3 81 67 18 34  
12, rue René Rayot  
[info@schwartzmann.com](mailto:info@schwartzmann.com)

**Paris** ☎ +33(0)1 42 74 32 74  
20, rue de Montmorency  
[mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com](mailto:mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com)

**Toulouse** ☎ +33 (0)5 61 21 02 28  
14, rue de la Pomme  
[toulouse@schwartzmann.com](mailto:toulouse@schwartzmann.com)

