Ponceuse à disque PROXXON MICROMOT TSG250/E 230 V

Référence: A0041102

Description

Ponceuse PROXXON MICROMOT à disque TSG250/E, plateau de ponçage Ø 250 mm, 250 à 750 tr/min.
Pour le travail sur bois doux, bois dur, métal non ferreux, acier, plastique (également Plexiglas et fibre de verre), liège et caoutchouc.
Un tableau clair permet de sélectionner la vitesse appropriée.
Construction stable :

Origine: Allemagne

- Boîtier principal en fonte d'aluminium nervurée (pas de structure en tubes ou en tôles embouties).
- Plateau de ponçage plan avec film silicone qui permet d'enlever les disques de ponçage autocollants sans efforts après l'utilisation.
- Deux films silicone supplémentaires permettent le stockage et une possible réutilisation des disques utilisés.
- Pourvue de supports pour raccordement d'un aspirateur pour un travail sans poussière.

Livrée avec une butée angulaire et 2 disques de ponçage grains 80 et 240.

Données techniques :

- 230 V. Transmission par courroie crantée (démultiplication 7,3:1).
- Vitesse de ponçage réglable électroniquement.
- Plateau de ponçage Ø 250 mm, hauteur de ponçage maximale 135 mm.
- Table 275 x 105 mm (inclinable à 45° vers le bas et 15° vers le haut).
- Dimensions sans table 330 x 280 x 230 mm.

Avantages

Pour le ponçage de chants longitudinaux, de chants de bouts, d'arrondis, de coupes à onglets et de surfaces planes à angle droit.

Plateau de ponçage 250 mm, rectifié au diamant. Double roulement à billes.

Conseil Malins

Appareil équipé d'un raccord d'aspiration et à adaptateur pour un perçage propre et sans poussières.

Utiliser de préférence un aspirateur d'atelier avec commande de communication intégrée (l'aspirateur marche pendant le ponçage et poursuit 5 secondes ensuite).

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)	300 x 280 x 230	-	-
Particularités	Livré avec 1 butée angulaire - 2 disques	-	-
Alimentation	230 V	-	-
Vitesse max. (tr/min)	250 - 750 tr/min	-	-

Prix HT

1 et + : 275, 00€