

Nettoyant lubrifiant contact - 400 ml

Référence: A0046958

Description

Le nettoyant contact électrique est un solvant de nettoyage pour les contacts électriques.

Il ne contient pas de solvant chlore et laisse après évaporation des solvants un mince film gras de protection contre l'oxydation.

Ce complexe de solvants organiques est exempt de solvant aromatique (Benzène, Toluène, Xylène) et de solvant halogène (DI, Tri Perchloré thylène).

Par sa vitesse d'évaporation régulière, il ne marque pas les surfaces métalliques. Étant neutre, il n'altère pas les matières plastiques et très peu les caoutchoucs.

Il possède de bonnes affinités avec les huiles (animales, végétales, minérales) même quand celles-ci sont oxydées (suies).



Caractéristiques physico-chimique du produit actif :

- Aspect : liquide incolore.
- Point éclair : 66°C.

Domaine d'utilisation :

- Le nettoyant contact électrique nettoie parfaitement les rotors des moteurs électriques.
- De plus, le nettoyant contact électrique possède une fonction DEWATERING (de s'humidifiant) grâce à sa qualité d'hydrophobe.
- Le nettoyant contact électrique n'altère pas les vernis de bobinage ni les plaquettes de circuit imprimé.

Note : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

Mode d'emploi :

- Mettre hors tension les appareils électriques à traiter.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

- Pulvériser à environ 20cm des parties à traiter.
- En intérieur, travailler en atmosphère ventilée ou aérée.
- Les utilisateurs devront s'assurer de l'évaporation totale des solvants avant la remise en service du matériel nettoyé.
- L'aérosol est utilisable dans toutes les positions.
- Son tube prolongateur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.

Avantages

Hydrophobe.

Protège de l'oxydation.

Sans solvant chlore, ni aromatique, ni halogène.

Gaz propulseur ininflammable.

Volume net : 97% de matière active.

Utilisation multipositions : tête en haut et tête en bas.

Conseil Malins

Recommandations :

- Danger
- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.
- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.
- Ne pas respirer les aérosols.
- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu

Prix HT

1 et + : 10,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

