

Cuve à ultrasons ELMASONIC SELECT 30 - 1,6 litres

Référence: A0079282

Description

Cuve à ultrasons ELMASONIC SELECT 1,6 litres 30 avec chauffage.



FONCTIONNALITÉS :

- 37 kHz fréquence ultrasonique oscillante entre une bande de réglage de -2,5/+5,5 kHz.
- 5 modes à ultrasons pour une répartition du champ sonore en fonction des besoins dans le bain à ultrasons :
- Mode éco : nettoyage en douceur avec un fonctionnement plus silencieux en exécutant le mode SWEEP à une intensité légèrement inférieure.
- Mode SWEEP : nettoyage uniforme grâce à une répartition uniforme du champ sonore dans le bain à ultrasons.
- Mode PULSE : élimination de la saleté même tenace grâce à la répartition du champ sonore pulsé.
- Mode DYNAMIC : combinaison des modes à ultrasons SWEEP et PULSE pour augmenter la performance de nettoyage.
- Mode DEGAS : dégazage rapide du liquide de nettoyage et pour des applications spéciales en laboratoire.
- 4 emplacements mémoires pour les programmes de nettoyage, disponibles via une sélection rapide.
- Fonction "autostart" (démarrage automatique) pour un début de nettoyage à température contrôlée.
- Température limite réglable de 40 à 60°C (peut être changé en F).
- Unité de commande numérique avec clavier à membrane essuyable et affichage facile à lire pour afficher tous les états de fonctionnement.
- Feedback optique et acoustique par exemple à la fin du nettoyage ou lorsque la température limite est atteinte.
- Présélection du temps de nettoyage : temps de nettoyage réglable entre 1 minute et 6 heures.
- Contrôle électronique de la température réglable par pas de 5°C de 25 à 80°C (peut être changé en °F ; tolérance à la température -5/+8°C).
- Menu de configuration pour le réglage individuel des fonctions de l'appareil.
- Protection contre la marche à sec.



Origine: Allemagne 

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

- Arrêt de sécurité automatique après 8 heures.

SPÉCIFICATIONS :

- Volume de la cuve à utiliser : 1,6 litres (avec pièces à nettoyer).
- Dimensions extérieures de l'appareil (LxPxH) : 305 x 170 x 230 mm.
- Tension réseau : 220 - 240 V, 50/60 Hz.
- Puissance absorbée totale : 320 W. Puissance ultra effective : +/- 10% 120 W. Puissance de crête maxi : 480 W. Puissance de chauffage : 200 W.
- Température : 25-80°C.
- Type de protection : IP20.
- Niveau sonore (LpAU) mesuré avec panier et couvercle à 1 mètre < 80 dB. Niveau sonore ultrason (LpZ) avec panier et couvercle à 1 mètre < 110 dB.
- Dimensions intérieures de l'appareil (LxPxH) : 220 x 120 x 95 mm.
- Poids avec couvercle : 3,6 kg.

CONTENU :

- Couvercle / bac récepteur (Elmasonic Select 30 - 300)
- Couvercle acier inoxydable et Couvercle insonorisant (Elmasonic Select 500 / 900)
- Manuel d'utilisation
- Câble d'alimentation avec prise IEC (longue de près de 2 m)
- Tuyau de vidange non inclus

Boîtier résistant au éclaboussures et cuve de nettoyage en acier inoxydable.

Garantie 2 ans à partir de la mise en service initiale, mais pas plus de 3 ans à compter de la date de production.

Caractéristiques techniques

Poids (kg)	3,6	-	-
Dimensions (mm)	305 x 170 x 230	-	-

Prix HT

1 et + : 665,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

