

Brucelles N°5 - TECHNIWATCH revêtues

Référence: A0081392

Description

Brucelles n°5 revêtement antidérapant. Utiles pour manipuler vos composants avec une adhérence optimale grâce à son revêtement.

Les caractéristiques techniques du revêtement utilisé pour réaliser les parties actives de la brucelle ont été développées exclusivement pour le domaine horloger. Ce matériau à forte adhérence permet de manipuler aisément les masses oscillantes, les ponts ou les glaces de montre...

Avec ses pointes extra-fines les brucelles N°5 revêtues sont également utilisées pour les petits composants. En cas d'usure ou de casse, il est possible de remplacer facilement ces embouts à l'aide d'un tournevis.



Conseil Malins

Ces brucelles haut de gamme doivent être utilisées avec précaution. Les embouts synthétiques restent fragiles et peuvent casser en cas de chute par exemple.

Les embouts peuvent être nettoyés en les essuyant rapidement avec une lingette alcoolisée.

REEMPLACEMENT DES EMBOUTS:

Utilisez un tournevis de mécanicien pour la vis cruciforme.

Cette vis autotaraudeuse demande un couple important et une pression axiale pendant le vissage.

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)	130 x 15 x 9 mm	-	-
-----------------	-----------------	---	---

Prix HT

1 et + : 88,00€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com