

Tasseau universel de potence pour fonds vissés

Référence: A0081732

Description

Tasseau universel pour fonds vissés. Convient à tous types de fonds.
Tasseau d'une excellent adhérence avec un système de butée réglable qui permet d'optimiser la surface de contact sur les fonds.



Origine: Suisse 

Cette adhérence associée à une surface de contact maximum permet de visser les fonds au couple de serrage définitif. Pour cela, il est préférable de monter le tasseau sur une potence qui combine un déplacement vertical (idéalement une potence à crémaillère ou motorisée) avec une rotation. Ainsi on applique une force axiale maîtrisée, tout en exerçant le mouvement de rotation et donc le serrage.

Caractéristiques techniques :

- Sphère de contact :
 - Matière synthétique
 - Adhérent
 - Ne raye pas
- Surface de contact réglable : de Ø 28 à Ø 50 environ
- Attachement : Ø 8 mm ; anti-rotation largeur 8 mm

Avantages

Avantages :

- Fonctionne sur fonds plein, gravés, saphir
- Ne raye pas
- Adaptable sur la plupart des potences du marché
- Sphère interchangeable

Conseil Malins

Réglage de la surface de contact :

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

- Dévisser la petite vis à l'aide d'une clé 6 pans No 1.5
- Tourner le poulet en s'aidant de la flèche et du repère visuel :
 - 1- Sens horaire pour augmenter la surface de contact
 - 2- Sens anti-horaire pour diminuer la surface de contact
- Visser la vis de blocage à l'aide de la clé 6 pans

Conseil d'entretien :

- Nettoyer la sphère à l'eau claire ou l'aide d'une lingette alcoolisée

Remplacement de la sphère :

- Dévisser les 6 vis à l'aide d'une clé 6 pans No 1.5
- Retirer la sphère usée et mettre en place la sphère de remplacement en alignant visuellement les 6 trous avec les 6 vis
- Visser les 6 vis jusqu'à la butée en maintenant la sphère en position

Caractéristiques techniques

Poids (g)	130	-	-
Dimensions (mm)	Ø 66 mm x 58 mm	-	-

Prix HT

1 et + : 397,40€

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

