

Dénudage thermique - bloc d'alimentation

Description

Dénudage thermique avec qualité et précision. Le principe technique autorise le dénudage thermique des fils isolés haute température en Téflon, PVC, Kaplan, sans meurtrir l'âme du film. La dénudeuse thermique se compose d'un bloc d'alimentation, d'une pince ergonomique et d'électrodes interchangeables. Le bloc d'alimentation dispose d'une électronique de pointe permettant de monter rapidement en température sans réglage supplémentaire et dénuder en toute sécurité des fils, sans marquer l'âme du câble. La température peut atteindre 700 °C.



Avantages

Les pinces adaptées sont ergonomiques, confortables, facile à utiliser.

Conseils Malins

Les pinces et électrodes sont à commander en sus.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0040282	210496D3	Bloc d'alimentation pour dénudage thermique BDT1	1 100 ⁰¹ €
A0040283	210496D31	Bloc d'alimentation pour dénudage thermique BDT1 A	701 ²⁵ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com