

Générateurs ELMASTEAM 4.5 BASIC

Description

Générateur ELMASTEAM 4.5 BASIC de 4.5 bars et 4 litres

Ces appareils permettent de nettoyer les pièces les plus sensibles de manière efficace et professionnelle.

La forte teneur en eau de la vapeur produite avec 4.5 bars permet de faire fondre et de nettoyer plus facilement les cires, les huiles et les graisses solidifiées.

Pour un emploi pratique.

ELMASTEAM 4.5 BASIC existe en 2 modèles :

- avec buse fixe : il permet de travailler à deux mains. Idéal pour maintenir fermement des chaînes ou des bracelets et pour éliminer les petites salissures à l'intérieur même des composants des bracelets.
- avec pistolet et flexible de 1.3 mm : pour plus de flexibilité lors de la vaporisation des pièces dans un bac, dans un évier ou directement sur des objets plus grands.

Spécificités :

- Mise en marche simple
- Affichage clair et contrôle constant de l'état de marche
- Chauffage indirect, pré-chauffage rapide et disponibilité de vapeur élevée
- Détartrage ou nettoyage des réservoirs aisé
- Design compact, modèle à poser sur la table ou à fixer au mur (set de fixation en option)
- Sécurité des opérateurs élevée et opération simple
- 3 ans de garantie (utilisation conforme au mode d'emploi, hors pièces d'usure)
- Dispositifs d'équipement et de sécurité homologués par le TÜV selon la norme DIN EN 61010-1.

Caractéristiques techniques communes aux deux appareils :

- Tension secteur : 220/240 V
- Fréquence secteur: 50/60 Hz
- Puissance consommée maxi : 2 850 W
- Matériaux du boîtier: PC/ABS
- Poids à vide: 6.75 kg
- Volume du réservoir: 4 litres



- Capacité maximum de remplissage : 3,3 litres
- Pression de service maxi : 4.5 bars
- Température de la vapeur dans la cuve : 155°C
- Température de la vapeur dans la buse : 135°C
- Dimensions avec pistolet et flexible : 290 x 320 H 420 mm
- Poids : 6.75 kg.

La livraison comprend :

le tuyau de raccordement d'eau, tamis, set de rinçage, bouchon à vis du réservoir, tuyau d'entretien, dispositif de blocage, pincette.

Avantages

Le récipient d'air comprimé pouvant contenir environ 3.3 litres est moulé dans un matériau spécial.

Le chauffage est intégré et dégage son énergie sur la surface de l'eau. La surface de diffusion agrandie réduit le dépôt calcaire en cas d'utilisation d'eau du robinet.

La forte puissance de chauffage des appareils ELMASTEAM 4.5 BASIC assure une disponibilité de vapeur durable.

Des matériaux bien choisis et testés permettent de garantir la pérennité du réservoir à vapeur.

La construction innovante à 2 chambres permet de séparer le système d'arrivée d'eau du système électrique augmentant ainsi la qualité et la fiabilité des appareils.

ELMASTEAM 45 BASIC est un appareil de nettoyage à vapeur idéal pour les ateliers d'horlogers et de bijoutiers pour le nettoyage de bijoux portés et exposés ainsi que de bracelets de montres, de chaînes et de bagues serties.

Une fois nettoyées à la vapeur et/ou avec des ultrasons, les pièces de valeur nettoyées brillent comme si elles étaient neuves.

Conseils Malins

Le cycle de nettoyage. Grâce à leur puissance élevée, les appareils à vapeur ELMASTEAM 4.5 BASIC sont utilisés pour le pré-nettoyage avant le nettoyage aux ultrasons ou pour le nettoyage intermédiaire au milieu d'un processus de production.

De plus, les appareils à vapeur ELMASTEAM 4.5 BASIC sont utilisés pour le rinçage.

La vapeur est exempte de minéraux, par conséquent, les pièces usinées sont impeccables après le séchage.

L'appareil compact ELMASTEAM 4.5 BASIC convient parfaitement aux opérations de pré-nettoyage et de nettoyage final dans le secteur de l'horlogerie - bijouterie ainsi qu'en atelier.

Le réservoir à pression se remplit simplement par l'orifice dans la cuvette de remplissage. Le chauffage indirect se trouve en dehors du réservoir à pression, ce qui permet d'éviter des dépôts de tartre au niveau du chauffage et d'augmenter la durée de vie.

Les dépôts formés par l'eau calcaire à l'intérieur du réservoir peuvent être éliminés facilement et rapidement à l'aide d'un kit de lavage par le robinet de sécurité.

Mise en route simple : verser l'eau dans l'entonnoir intégré, revisser et laisser chauffer l'appareil.

Au dessus place de rangement pour les petites pièces à traiter, écran de fonctionnement avec affichage clair et contrôle constant de l'état de marche, chauffage indirect de longue durée avec préchauffage rapide, disponibilité en vapeur élevée, détartrage ou nettoyage du réservoir facilité.

Afin de réduire sensiblement des intervalles d'entretien, on recommande d'utiliser de l'eau complètement déminéralisée ou de l'eau distillée.

Si vous utilisez de l'eau du robinet il convient de rincer régulièrement l'appareil à l'aide du set de rinçage via le robinet à boisseau sphérique, conformément aux instructions d'utilisation.

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com



Accessoires en option :

- Bac inox de travail pour récupération de l'eau et des salissures.
- Système d'adoucissage d'eau à cartouche filtrante.
- Kit de fixation mural.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0039220	206708	Générateur de vapeur ELMASTEAM 4.5 basic avec buse fixe et pédale	ELMA	1 050 ⁰⁰ €
A0039221	206708B	Générateur de vapeur ELMASTEAM 4.5 basic avec pistolet et pédale	ELMA	1 510 ⁰⁰ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeier@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

