Mandrins porte pointes

Description

Mandrin avec tige de Ø 2.35 mm, porte pointe caoutchouc ou silicone à visser sur cylindre avec écrou de serrage, qualité PRO, acier Inox.
Forme queue de cochon, pas de vis conique à droite avec petite table support sans boulon.
Pas de vis à droite.

Référence correspondant à une pièce.

Avantages

Pour monter les pointes percées Ø extérieur 6 - 7 - 9 - 12 mm à polir.
Qualité "PRO" en acier Inox avec carbone, mécaniquement de meilleure qualité que l'acier Inox sans carbone.
La tige de Ø 2.35 mm est standard pour l'horlogerie, la bijouterie, le dentaire.

Conseils Malins

A monter sur pièce à main ou micromoteur.
Pour des pointes percées à Ø 1.80 mm, cylindres, feutres, cônes.
Peut convenir à certaines meulettes forme cylindre, percées.
Pour les vitesses de rotation préconisées et maximum, si elles ne sont pas indiquées, se reporter aux valeurs indiquées sur les meulettes.

Liste des articles

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0008300	220940J	Mandrin porte pointe queue de cochon, L 12 mm	2^{00}€
A0008298	220940H	Mandrin porte pointe caoutchouc, L 13,5 mm	1^{30}€
A0008299	220940I	Mandrin porte pointe queue de cochon, L 20 mm	2^{05}€

Référence	Référence Article SFC	Désignation article	Prix HT 1 et +
A0103519		Mandrin porte pointe queue de cochon, L 31 mm	1,11€

Morteau +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com