

Tournevis dynamométrique TECHNITORQUE

Description

Tournevis dynamométriques TECHNITORQUE. Ces tournevis axés production offre un encombrement réduit avec un diamètre extérieur de 8 mm et une meilleure ergonomie.

Leur mécanisme innovant assure un vissage de grande précision en ayant la possibilité de régler le couple à l'intérieur de celui-ci.

Une nouvelle fonction, incluant un couple de dévissage plus faible qu'au vissage, vous permet de contrôler la tenue d'une vis avec le même outil. Ceci augmente votre rendement et votre fiabilité.



Types :

- Type A : bidirectionnel, 15 à 60 mN.m
- Type B : bidirectionnel, -50% au dévissage, 15 à 60 mN.m
- Type C : unidirectionnel, bloqué au dévissage, 15 à 60 mN.m
- Type K : bidirectionnel, 5 à 20 mN.m
- Type M : unidirectionnel, bloqué au dévissage, 5 à 20 mN.m

Il est possible d'ajouter une ou deux bagues de couleur pour gérer l'identification du tournevis. (en option)
Des douilles de réduction pour tous les diamètres de mèche sont disponibles. (en option)

Conseils Malins

Afin de régler le couple désiré, il faut retirer la tourelle arrière à l'aide de la clé prévue à cet effet.

Ensuite il faut dévisser et sortir complètement le contre-écrou qui se trouve à l'intérieur du tube avec l'autre coté de la clé.

Vous accédez ainsi à la vis de réglage qui vous permet d'augmenter le couple en la vissant, ou le diminuer en la dévissant.

Utilisez un couplemètre analogique type TOHNICHI ATG si vous connaissez le couple cible.

Il suffit ensuite de remettre en position le contre écrou. Attention à le serrer fortement afin qu'il ne se dévisse pas.

Concernant la fixation de la mèche, le nez du tournevis est de Ø de 3.00 mm. Vous pouvez adapter un tube de réduction afin de fixer différents Ø de mèche.

Afin de pouvoir identifier facilement le couple de vos tournevis, il vous est possible d'ajouter des bagues de

couleur entre la tourelle et le tube du tournevis.

Liste des articles

Référence	Désignation article	Marque	Prix HT 1 et +
A0081361	Tournevis dynamométrique TECHNITORQUE - Type A, bi-directionnel, 15 à 60 mNm	TECHNIWATCH	428 ³⁴ €
A0081362	Tournevis dynamométrique TECHNITORQUE - Type B, bi-directionnel, -50%, 15 à 60 mNm	TECHNIWATCH	428 ³⁴ €
A0081363	Tournevis dynamométrique TECHNITORQUE - Type C, uni-directionnel, 15 à 60 mNm	TECHNIWATCH	428 ³⁴ €
A0081364	Tournevis dynamométrique TECHNITORQUE - Type K, bi-directionnel, 5 à 20 mNm	TECHNIWATCH	428 ³⁴ €
A0081365	Tournevis dynamométrique TECHNITORQUE - Type M, uni-directionnel, 5 à 20 mNm	TECHNIWATCH	428 ³⁴ €

www.schwartzmann.com

Morteau ☎ +33 (0)3 81 67 18 34
12, rue René Rayot
info@schwartzmann.com

Paris ☎ +33(0)1 42 74 32 74
20, rue de Montmorency
mathilde.ostermeyer@schwartzmann.com

Toulouse ☎ +33 (0)5 61 21 02 28
14, rue de la Pomme
toulouse@schwartzmann.com

